

Technische Fiche: AC20806031

Empty field Modul 2500TT, 1 door IP31, H=2000 W=800 D=600mm

sheet steel, RAL7035, four-point rod lock with push-pull handle



Technische gegevens

Breedte (mm)	800,00
Hoogte (mm)	2.000,00
Diepte (mm)	600,00
Nettogewicht (kg)	130,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Beschermingsgraad	IP31
Beschermingsklasse	I
Uitvoering	Plaatstaal
Afwerking	RAL 7035
Breedte (mm)	800
Hoogte (mm)	2000
Diepte (mm)	600
Kast plaatdikte (mm)	1,50
Deur dikte (mm)	2
Draagvermogen per deur (kg)	100
Aantal deuren	1

Technische gegevens - vervolg

Optionele toebehoren

ACSOT062--;ACSOB082--;ACPMPO804-;AC2500BBW-;AC2500BBH-;AC2500BBD-;AC2500BH1-;AC2500BH2-;AC2500PE-;ACSOT062--;ACSOB082--;ACCLF200--;ACCAB800--;ACLE9301--;IL900418-F;ACTW2006--;ACSPDG01--;ASDRA400--

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Empty field Modul 2500TT, 1 door IP31, H=2000 W=800 D=600mm sheet steel, RAL7035, four-point rod lock with push-pull handle	AC20806031
Optionele toebehoren	
AC Sokkel dieptedelen met hoeken DxH 600x200mm RAL9005 Levering, set van 2 panelen diepte en hoeken voor elke zijde gemonteerd	ACSOT062
AC Sokkel 2 breedtedelen BxH 800x200mm RAL9005 Levering, set van 2 panelen breedte vooraan en achteraan	ACSOB082
AC /KC Deelmontageplaat 800x400mm gegalvaniseerd plaatstaal Plaatstaal verzinkt, dikte: 1,5mm	ACPMPO804
Busbar holder, horizontal element (PU=6 Pieces)	AC2500BBW
Busbar holder, vertical element H=100mm (PU=6 Pieces)	AC2500BBH
Busbar holder spacer 9mm (PU=24 Pieces)	AC2500BBD
L-shaped mounting bracket for busbar holder	AC2500BH1
T-shaped mounting bracket for busbar holder	AC2500BH2
Z-shaped mounting bracket for PE rail	AC2500PE
AC Sokkel dieptedelen met hoeken DxH 600x200mm RAL9005 Levering, set van 2 panelen diepte en hoeken voor elke zijde gemonteerd	ACSOT062
AC Sokkel 2 breedtedelen BxH 800x200mm RAL9005 Levering, set van 2 panelen breedte vooraan en achteraan	ACSOB082
AC Montageprofiel (2stk.) incl. bevestiging l=2000mm	ACCLF200
AC Rail trekontlasting (2stk.) B=800mm	ACCAB800
AC Hijsogen verzinkt M12 (set 4stk.)	ACLE9301
Modul 2000 Plaat kabelinvoer mousse breedte 3 620mm Komt niet overeen met beschermingsgraad IP2x-C	IL900418-F
AC Scheidingswand HxD 2000x600mm gegalvaniseerd plaatstaal	ACTW2006
AC Dichting polyethyleen IP55	ACSPDG01

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Optionele toebehoren	
Planhouder A4 zelfklevend of schroefbevestiging HxBxD 235x264x33mm	ASDRA400