

Technische Fiche: BE2P1800--

BE2 Motorbeveiligingsautomaat grootte 0 3P 13A- 18A

Drukknopbediening




Technische gegevens

Grootte	0
Stroombereik (A)	13,0-18,0
Product	Motorbeveiligingsautomaat
Nominale frequentie (Hz)	50/ 60
Nominale stootspanning (U_{imp}) (V)	8000
Nominale isolatiespanning (U_i) (V)	690
Instelling nominale stroom (A)	13 - 18
Nominale bedrijfsstroom AC3 (A)	18
Instelbereik van de kortsluitbeveiliging (A)	223
Normen	IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-4-1
Aantal polen	3
Mechanische levensduur hoofdcontacten (schakelingen)	100000
Mechanische levensduur hulpcontacten (schakelingen)	100000
Maximale schakelfrequentie per uur bij AC3	30
Uitvoering van de beveiliging tegen overbelasting	Thermisch

Technische gegevens - vervolg

Relatieve luchtvochtigheid (%)	50
Aanraakveiligheid tegen elektrische schokken	Vingerveilig
Beschermingsgraad	IP20
Type aansluiting	Schroefklemmen
Aansluitcapaciteit hoofdcontacten (mm ²)	13,2
Aansluitcapaciteit hulpcontacten (mm ²)	8,8
Aandraaimoment maximaal [hoofdcontacten] (Nm)	1,7
Aandraaimoment maximaal [hulpcontacten] (Nm)	1,2
Montage positie verticaal (°)	5
Montage positie horizontaal (°)	5
Maximale hoogte voor installatie (m)	2000
Vervuilingsgraad	3
Uitvoering contacten	3NO
Extra hulpcontacten	1NO + 1NG
Bevestiging	DIN-rail

Schema: BE2 Motorbeveiligingsautomaat grootte 0 3P 13A- 18A



Omschrijving	Referentie
BE2 Motorbeveiligingsautomaat grootte 0 3P 13A- 18A	BE2P1800
Drukknopbediening	