

Technische Fiche: BK080004-H

Inbouwkast holle wand 1x 18MOD transparante deur IP40

HxBxD 357x392x106mm



Schrack Info

- Kast voor huishoudelijke installaties binnen.
- Kast bestaat in versie voor opbouw of inbouw.
- De inbouwversie is beschikbaar voor plaatsing in volle muur of holle wand.
- Tableau de distribution en thermoplastique autoextinguible ABS.
- Verdeelbord in hoogwaardige zelfdovende kunststof ABS.
- Geleverd met transparante of witte deur.
- Compacte uitvoering:
 - Diepte opbouwkast, maximaal 102mm.
 - Inbouwdiepte: 68-70mm.
- Uitgebreid gamma beschikbaar:
 - 4, 8, 12, 18 of 24 modules per rij.
 - Van 1 tot en met 4 rijen per kast.
- Vergrendeling deur: draaisluiting, miniatuurcilinderslot kan ingebouwd worden.
- As afstand tussen DIN-rails bij kasten met meerdere rijen: 125mm.
- Inclusief PE- en N-klemmen.
- Halogeenvrij conform RoHS.
- Beschermingsklasse: II.
- Nominale spanning en stroom: 400VAC/ In=63A.

- Omgevingstemperatuur: -25°C tot +60°C.
- Uitvoering conform EN60670-1:2005-12-01 en IEC60670-24.
- Gloeidraadtest: 650°C.
- Beschermingsgraad: IP40.
- Slagvastheid: IK08.
- Kleur: RAL9010.
- Het is niet mogelijk om de deur te plaatsen met draairichting naar rechts.



Technische gegevens

Breedte (mm)	391,00
Hoogte (mm)	230,00
Diepte (mm)	106,00
Nettogewicht (kg)	1,21
EAN CODE	9004840969856
Stroomwarmteverliezen (W)	-22,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Uitvoering deur	Kunststof transparant
Halogeenvrij	Ja
Productgroep	Inbouw met deur
Rijen	1
Aantal modules per rij	18
Beschermingsgraad	IP40
Afwerking	RAL 9010

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Inbouwkast holle wand 1x 18MOD transparante deur IP40 HxBxD 357x392x106mm	BK080004-H
Optionele toebehoren	
Halfcilinderslot metaal kast BK0800_/ BK0801_ IP40 Sleutel 2233X 2x, voor kasten BK0800_ of BK0801_	BK080096