

Technische Fiche: BK090204--

Opbouwkast 2x 18MOD transparante deur IP65

HxBxD 464x432x160mm, asafstand tussen DIN-rails 175mm



Schrack Info

- Opbouwkast voor huishoudelijke installaties binnen.
- De grotere afmetingen van deze behuizingen maken de bedrading en installatie van modulaire toestellen gemakkelijker.
- De voorzijde wordt gesloten door middel van onverliesbare 1/4-draaischroeven.
- Verdeelbord in hoogwaardige zelfdovende ABS.
- Uitgevoerd met transparante deuren.
- Beschikbaar in 18 modules per rij.
- Uitvoering tot 4 rijen van 18MOD per kast.
- DIN-Rails zijn in diepte verstelbaar.

- Modulaire afdekkingen kunnen per rij verwijderd worden zonder gereedschap.
- Asafstand tussen DIN-rails bij kasten met meerdere rijen: 175mm.
- Inclusief PE- en N-klemmen.
- Beschermingsgraad: **IP65**.
- Gloeidraadtest: 650°C.
- Slagvastheid: IK07.
- Beschermingsklasse: II.
- Uitvoering:
 - Kast en modulaire afdekking: ABS RAL 7035.
 - Deuren: ABS transparant.
- Kabelingen door soepele membranen boven en onder.
- Halogeenvrije kunststof conform ROHS.
- Nominale spanning: 400VAC/ 1000VDC.
- Omgevingstemperatuur: -25°C tot +85°C.

Technische gegevens

Breedte (mm)	432,00
Hoogte (mm)	464,00
Diepte (mm)	160,00
Nettogewicht (kg)	3,96
EAN CODE	9004840817942
Stroomwarmteverliezen (W)	-35,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	85

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Opbouwkast 2x 18MOD transparante deur IP65 HxBxD 464x432x160mm, asafstand tussen DIN-rails 175mm	BK090204
Optionele toebehoren	
BK09 Halfcilinderslot kast IP65	BK090097