

Technische Fiche: DSRT4265--

DS Deur IP20 dubbel geperforeerd 42HE B=600mm RAL7035 grijs



Schrack Info

Deze deuren zijn voorzien om op de Schrack staande netwerkkasten DS of DSZ gemonteerd te worden.

Om de deur aan de voorzijde of het paneel aan de rug te vervangen.

Deuren achteraan laten het toe om de toegang eenvoudiger en sneller te maken voor onderhoud, herstellingen en vervanging van onderdelen.

Deuren met glas laten het toe om een zicht op toestellen in kast te hebben.

Volle deur uit metaal om de kast visueel af te schermen.

Geperforeerde deuren verhogen de passieve ventilatie van de geïnstalleerde actieve componenten.

Dubbele deuren worden geplaatst als de ruimte om de deuren te openen beperkt is.

- Materiaal:
 - Plaatstaal afgewerkt met polyester structuurpoederlak.
 - Glas: getind en gehard veiligheidsglas dikte 4mm.
- Afwerking: RAL7035 grijs.
- Beschermingsgraad: IP20.
- Sluiting met zwenkgreep voorzien voor plaatsing van slot.
- Montage:
 - Om op kasten zonder deur te plaatsen: DS42801X of DS42808X.
 - Om deur uit glas vooraan te vervangen.
 - Om paneel op de rug te vervangen.
- Aantal scharnieren: bij deuren 42HE of 45HE 3stuks.
- Bij enkele deur kan scharnier links of rechts geplaatst worden.
- Externe scharnieren laten een opening van de deur toe tot 180°.

- Bevestigingsmateriaal is bij de levering inbegrepen.

Technische gegevens

Breedte (mm)	297,00
Hoogte (mm)	1.875,00
Diepte (mm)	24,00
Nettogewicht (kg)	16,40
Omgevingstemperatuur min. (°C)	0
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Bruikbaar voor kastbreedte (mm)	600
Hoogte eenheden	42HE 1970mm
Afwerking	RAL 7035

Omschrijving	Referentie
DS Deur IP20 dubbel geperforeerd 42HE B=600mm RAL7035 grijs	DSRT4265