

Technische Fiche: ESL820625-

Bollard light ALVA BL 940/ 170 TR 180° 700lm 840 IP65 IK10

Diffuser: transparent, graphite gray, protected from sea air, dirt-repellent thanks to powder coating with lotus effect



Technische gegevens

Hoogte (mm)	940,00
Netto diameter (mm)	170,00
Nettogewicht (kg)	8,04
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	Bollardverlichting
Bevestiging	Bodemmontage
Afwerking	Grafiet
Stralingshoek (°)	159
Lichtrendement (lm/W)	50
Vermogen (W)	16
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	1
Lichtstroom (lm)	810

Technische gegevens - vervolg

Levensduur	70.000h (L80B50)
Beschermingsklasse	1
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK10
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
ØxH (mm)	170x940

Omschrijving	Referentie
Bollard light ALVA BL 940/170 TR 180° 700lm 840 IP65 IK10 Diffuser: transparent, graphite gray, protected from sea air, dirt-repellent thanks to powder coating with lotus effect	ESL820625