

Technische Fiche: H6UTG00K5G

Patchkabel RJ45 niet afgeschermd Cat.6a grijs 0,5m



Technische gegevens

Categorie	Cat.6a
Samenstelling kabel	4x 2x AWG26/7
Kabelafscherming	U/UTP
Uitvoering geleider	Gevlochten koperdraad AWG 26/7 (0,457mm)
Aansluitingen	1:1
Transmissiesnelheid	10Gbit
Aantal paren	4
Afscherming	Zonder afscherming
Kabelmantel	LS0H
LED Functie	Zonder LED
Identificatie opties	Kleurmarkeringen
Nettogewicht (kg)	0,03
Afwerking	Grijs
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60

Technische gegevens - vervolg

Temperatuursbereik - Werking (°C)	-20°C tot +60
Temperatuursbereik - Installatie (°C)	0°C tot +50
Impedantie (Ohm)	100 ± 5
Isolatieweerstand (MΩ*km)	> 2000MΩ/km
Looptijdvertraging (ns/m)	≤ 427ns/100m
Diëlektrische weerstand - tussen contacten (V)	500V DC
RoHS	Conform
Lusweerstand (Ω/km)	250
PoE	IEEE 802.3af
PoE+	IEEE 802.3at
UPoE	Ja
Lengte patchsnoer (m)	0,5
Breedte (mm)	230,00
Hoogte (mm)	175,00

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Patchkabel RJ45 niet afgeschermd Cat.6a grijs 0,5m	H6UTG00K5G
Optionele toebehoren	
Keystone RJ45 Cat.6a UTP 24-22AWG SFA verpakking per 1 stuk Prijs per stuk, Schrack Formaat A	HEKFMAUGI1
Keystone RJ45 Cat.6a UTP 24-22AWG SFA verpakking 24stks. Prijs per stuk, Schrack Formaat A	HEKFMAUGI2