

Technische Fiche: HDCR100052

IS-1 Network Enclosure ventilated 2-part 80x210x120

with side panels, RAL9005 black




SCHRACK-Info

- Components in acc. with IEC 297-1/2 (19")

Technische gegevens

Breedte (mm)	800,00
Hoogte (mm)	2.100,00
Diepte (mm)	1.200,00
Afwerking	RAL 9005
Hoogte eenheden	43
Nettogewicht (kg)	161,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Installatie diepte (mm)	747

Maattekening: IS-1 Network Enclosure ventilated 2-part 80x210x120



Gestellhöhen

HE	Nennmaß	A	B
25	1200	1199	1112
38	1800	1799	1712
43	2000	1999	1912
47	2200	2199	2112

zuzüglich 4,5 mm mit Dach (ohne Verschraubung)

zuzüglich 10,5 mm mit Dach (Linsenkopfschraube)

zuzüglich mindestens 16 mm mit Stellfüßen

Gestellbreiten

Nennmaß	C	D	E
300	297	210	234,5
600	597	510	534,5
700	697	610	634,5
800	797	710	734,5

zuzüglich 4,5 mm je Seitenwand

Gestelltiefen

Nennmaß	F	G	H
600	597	510	534,5
800	797	710	734,5
900	897	810	834,5
1000	997	910	934,5
1200	1197	1110	1134,5


zuzüglich 6 mm je Tür/Türpaar

(Bemaßungen in mm)

A	Höhe, Außenmaß
B	Höhe, Innenmaß
C	Breite, Außenmaß
D	Breite, Innenmaß
E	Breite, Stellfußabstand
F	Tiefe, Außenmaß
G	Tiefe, Innenmaß
H	Tiefe, Stellfußabstand

Maattekening: IS-1 Network Enclosure ventilated 2-part 80x210x120


Anreihverbinder + Maße bei IS1




Höhenverstellfuß M12x35



Detail A Anreihverbinder mit Trennwand



Detail B Anreihverbinder mit Seitenwand



Nennmaß IS1	Gesamtbreite GB			Y	T	Z
	B	je SW	je TW / ohne			
300	297	+4,5	+3	234,5	297	234,5
600	597			534,5	597	534,5
700	697			634,5	697	634,5
800	797			734,5	797	734,5
1000	-			-	997	934,5
1200	-			-	1197	1134,5

Omschrijving

IS-1 Network Enclosure ventilated 2-part 80x210x120
with side panels, RAL9005 black

Referentie

HDCR100052