

Technische Fiche: HSEAIBH163

FO Universeelkabel 16x 50/ 125µm OM3

LSOH-3 Dca zwart

Kabel universeel binnen/ buiten, niet metalen knaagdier bescherming, 8mm, 5000N



Schrack Info

- Glasvezelkabel voor gebruik buiten en binnen in gestructureerde informatica bekabelingssystemen, voor horizontale bekabeling van campussen of gebouwen.
- Voor gebruik binnen en buiten in netwerken voor industrie, telecommunicatie, openbaar domein of kantooromgeving.
- Eenvoudige plaatsing in kabelkanalen, tunnels of buizen.
- Buiten-/binnenkabel voor plaatsing in buizen (buiten) en voor vrije plaatsing (binnen).

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- De kabels zijn dielektrisch en daardoor bestand tegen blikseminslag en elektromagnetische interferentie (EMC-veilig).
- Bovendien zijn ze vonkvrij en is een aarding ze niet noodzakelijk.
- Beschik over een verbeterde niet-metalen bescherming tegen knaagdieren.
- Verwachte levensduur > 30 jaar.



Technische gegevens

Aantal glasvezels	16
Netto diameter (mm)	7,90
Diameter - Centrale buis (mm)	4

Technische gegevens - vervolg

Primaire coating (µm)	250 ± 15
Nettogewicht (kg)	0,07
Gebruik	Universele kabel
Waterdicht	Ja
Bescherming knaagdieren	Ja
Verwachte levensduur	>30 jaar
Drukvastheid (N/m)	≤ 10000
Kabelmantel	LS0H-3
Vlamvertraging	Bevestigd
Halogeenvrij	Ja
Rookdichtheid	OK
Euroklasse volgens EN50575	Dca
Rook ontwikkeling/ dichtheid	s2
Brandende druppels	d1
Weerstand zuurinwerking/ corrosiviteit	a1
Temperatuursbereik - Transport/ Opslag (°C)	-30°C tot +70
Temperatuursbereik - Installatie (°C)	-5°C tot +50
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-30°C tot +70
Treksterkte - Lange termijn (N)	≤ 2500
Treksterkte - Korte termijn (N)	≤ 5000
Buigradius kabel - Statisch (Ø)	10 x Ø
Buigradius kabel - Dynamisch (Ø)	15 x Ø
Buigradius voor vezels en geleiders (mm)	> 25
Modeveld / manteldiameter (µm)	50 ± 2,5 125 ± 1
Golflengte (nm)	850 1300
Demping (dB/km)	2,5 / 3,0 0,5 / 1,0
Bandbreedte (MHz*km)	≥ 1500 ≥ 500
Ethernet bandbreedte 1GB (m)	900 550
Ethernet bandbreedte 10GB (m)	300 300
Nummerieke apertuur	0,20 ± 0,015
Brekingsindex	1,482 1,477
Vezels (µm)	50/125µm OM3 multimode

GUIDE TO INSTALLATION AND HANDLING

- When laying and installing optical fibre cables it is vitally important not to exceed the specified values set for pulling tension, bending radii and temperature. The installation methods have to be in accordance with the common standards.
- To ease insertion into tubes by means of compressed air or pulling wire, certified lubricants (e.g. paraffin) maybe used.
- The use of soap or similar substances as lubricants is strictly prohibited.
- If a cable needs to be fastened, constrictions > 0.3 mm must be prevented.
- The jelly filling inside the tubes can be removed using a tissue soaked in turpentine.
- It is advisable to cap the cable-ends during storage.

Artikelen

Omschrijving	Referentie
FO Universeelkabel 16x 50/ 125µm OM3 LS0H-3 Dca zwart	HSEAIBH163
Kabel universeel binnen/ buiten, niet metalen knaagdier bescherming, 8mm, 5000N	
Optionele toebehoren	
FO Splicebox 19" 1HE 16x pigtails LC 50/125µm OM3 klasse B	HSELS163LG
Conform IEC 61753-1 RAL7035 uittrekbaar	
FO Splicebox 19" 1HE 16x pigtails SC 50/125µm OM3 klasse B	HSELS163CG
Conform IEC 61753-1 RAL7035 uittrekbaar	
FO Splicebox 19" 1HE 16x pigtails ST 50/125µm OM3 klasse B	HSELS163TG
Conform IEC 61753-1 RAL7035 uittrekbaar	
Kabelbinder Velcro 16mm rol 4m zwart	Q7KB0416-S
Kabelbinder Velcro 16mm rol 4m blauw	Q7KB0416-B
Kabelbinder Velcro 16mm rol 4m rood	Q7KB0416-R
Kabelbinder Velcro 16mm rol 4m geel	Q7KB0416-Y
Kabelbinder Velcro 16mm rol 4m groen	Q7KB0416-U