

Technische Fiche: HSELS049LP

FO Splicebox 19" 1 HE 4x pigtails LC 9/ 125µm OS2 klasse C

conform IEC 61753-1 RAL7035 uittrekbaar



Schrack Info

Behuizing:

- Afneembare bevestigingshoeken 19", in de diepte 40mm verstelbaar.

Lade:

- Met 12LC duplex posities.
- Niet gebruikte posities zijn van blindstoppen voorzien.
- Vier openingen voor kabelinvoeringen.
- Twee wartels M22.

- **Uitvoering:** plaatstaal, poedercoating RAL 7035.

- Behuizing: 1mm.
- Lade: 1,25mm.
- Frontplaat: 1,4mm.
- Hoeken 19": 1,5mm.
- Tot 12 glasvezels: 1 splice cassette.
- Tot 24 glasvezels: 2 splice cassettes.
- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34, IEC 61754-4 / TIA 604-3, RoHS en conform REACH.

Technische gegevens

Technische gegevens - vervolg

Breedte (mm)	480,00
Hoogte (mm)	44,00
Diepte (mm)	242,00
Nettogewicht (kg)	2,53
Type vezels	9/125µm OS2 singlemode/ G.652D
Afwerking	RAL 7035
Insertion loss typical (dB)	< 0,2
Return loss typical (dB)	> 50
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	70
Aantal glasvezels	4

Artikelen

Omschrijving	Referentie
FO Splicebox 19" 1HE 4x pigtails LC 9/125µm OS2 klasse C conform IEC 61753-1 RAL7035 uittrekbaar	HSELS049LP
Optionele toebehoren	
FO Splice lasbescherming 60mm (verpakking 10stk.)	HELSP00011
FO Splice lasbescherming 45mm (verpakking 10stk.)	HELSP00010
Glasvezelreinigingsstift LC en MU Suitable for UPC and APC connectors. More than 1,000 cleaning cycles.	HSELSZT001
OPM200 Glasvezeltester voor vermogensmeting	HSELSZT003
FO Patchkabel Duplex LC/LC 9/125µm OS2 LS0H-3 geel 2m LS0H, yellow	HLP29LL02F
FO Patchkabel Duplex LC/LC 9/125µm OS2 LS0H-3 geel 5m LS0H, yellow	HLP29LL05F
FO Patchkabel Duplex LC/SC 9/125µm OS2 LS0H-3 geel 2m LS0H, yellow	HLP29LC02F
FO Patchkabel Duplex LC/SC 9/125µm OS2 LS0H-3 geel 5m LS0H, yellow	HLP29LC05F
FO Patchkabel Duplex LC/FC 9/125µm OS2 LS0H-3 geel 2m LS0H, yellow	HLP29LF02F