

Technische Fiche: HSELS483CP

FO Splicebox 19" 1HE 48x pigtails SC

50/125µm OM3 klasse C

Conform IEC 61753-1 uittrekbaar



Technische gegevens

Breedte (mm)	480,00
Hoogte (mm)	44,00
Diepte (mm)	242,00
Nettogewicht (kg)	2,53
Type vezels	50/125µm OM3 multimode
Afwerking	RAL 7035
Insertion loss typical (dB)	< 0,2
Return loss typical (dB)	> 35
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	70
Aantal glasvezels	48

Artikelen

Omschrijving	Referentie
FO Splicebox 19" 1HE 48x pigtails SC 50/125µm OM3 klasse C Conform IEC 61753-1 uittrekbaar	HELS483CP
Optionele toebehoren	
FO Splice lasbescherming 60mm (verpakking 10stk.)	HELSP00011
FO Splice lasbescherming 45mm (verpakking 10stk.)	HELSP00010
Glasvezelreinigingsstift SC, ST, FC en E2000 Suitable for UPC and APC connectors. More than 1,000 cleaning cycles.	HELSZT002
OPM200 Glasvezeltester voor vermogensmeting	HELSZT003
FO Patchkabel Duplex SC/SC 50/125µm OM3 LSOH-3 aqua 2m Aqua	HLP23CC02F
FO Patchkabel Duplex SC/SC 50/125µm OM3 LSOH-3 aqua 5m Aqua	HLP23CC05F
FO Patchkabel Duplex LC/SC 50/125µm OM3 LSOH-3 aqua 2m Aqua	HLP23LC02F
FO Patchkabel Duplex LC/SC 50/125µm OM3 LSOH-3 aqua 5m LSOH, aqua	HLP23LC05F
FO Patchkabel Duplex ST/SC 50/125µm OM3 LSOH-3 aqua 2m LSOH, aqua	HLP23TC02F
FO Patchkabel Duplex ST/SC 50/125µm OM3 LSOH-3 aqua 5m LSOH, aqua	HLP23TC05F