

# Jack RJ45 unshielded, Cat.5e (SFA)



## SCHRACK-Info

### TRANSMISSION PERFORMANCE

- Meet all requirements specified in connecting hardware requirement of ANSI/TIA-568-C.2, Category 5e

### ELECTRICAL

- Electrical Insulation Resistance: 500MΩ min. 100VDC
- Dielectric Withstanding Voltage : 1000VDC or a.c. Peak Contact to Contact 60Hz for 1 minute

### MECHANICAL

- Insertion / Extraction Life: 750 Cycles Minimum
- IDC Wire Gauge: 22 ~ 24 AWG

### PHYSICAL

- Housing: High-Impact, Flame-Retardant Plastic, UL 94V-0
- Spring Wire: Phosphor Bronze Alloy Plated with 50μ-inch of Gold
- IDC: Phosphor Bronze Alloy with 100μ-inch 100% Sn Alloy



## Technische gegevens

|              |       |
|--------------|-------|
| Breedte (mm) | 16,90 |
| Hoogte (mm)  | 21,90 |

## Technische gegevens - vervolg

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Omgevingstemperatuur min. (°C) | -10 |
| Omgevingstemperatuur max. (°C) | 60  |

## Artikelen

| Omschrijving                                                                                             | NVP (%) | Kopergewicht (kg/km) | Referentie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------|
| Jack RJ45 unshielded, Cat.5e (SFA)                                                                       |         |                      | HVSMRJ5UWS |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                              |         |                      |            |
| Crimping Tool for HVSMRJ5UWS / HVSMRJ6UWS                                                                |         |                      | HVSTOOL01S |
| Kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24/1 PVC Eca blauw 305m<br>Deze kabel is enkel beschikbaar in dozen van 305m.  | 69      | 15                   | HSEKU424P1 |
| Kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24/1 PVC Eca 305m grijs<br>Deze kabel is enkel beschikbaar in dozen van 305m.  | 69      | 15                   | HSEKU424P0 |
| Kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24/1 LSOH Eca 305m blauw<br>Deze kabel is enkel beschikbaar in dozen van 305m. | 69      | 15                   | HSEKU424H1 |
| TOOLLESS LINE Patchpaneel 19" 24MOD (SFA/B) 1HE RAL7035                                                  |         |                      | HSER0240GS |
| TOOLLESS LINE DIN-rail adapter RJ45 keystone SFA/SFB<br>RAL7035                                          |         |                      | HSEH010GS  |
| Inbouwraam schuin voor 1 keystone SFA/ SFB 80x80mm wit<br>RAL9010                                        |         |                      | HSED01UW2S |
| Inbouwraam schuin voor 2 keystones SFA/ SFB 80x80mm wit<br>RAL9010                                       |         |                      | HSED02UW2S |