

Technische Fiche: IK021218--

# Hoofdaftakklem geïsoleerd Al/Cu 50mm<sup>2</sup> 1P dubbel blauw

This terminal is suitable for the connection of aluminum and copper conductors. When connecting aluminum conductors, the standard processing guidelines must be observed!



## Technische gegevens

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Breedte (mm)                   | 30,00         |
| Hoogte (mm)                    | 43,00         |
| Nettogewicht (kg)              | 0,05          |
| EAN CODE                       | 9004840698626 |
| Stroomwarmteverliezen (W)      | 1,40          |
| Omgevingstemperatuur min. (°C) | -40           |
| Omgevingstemperatuur max. (°C) | 85            |
| Omschrijving                   | Klemmen       |

## Artikelen

| Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                             | Referentie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Hoofdaftakkleem geïsoleerd Al/Cu 50mm <sup>2</sup> 1P dubbel blauw<br>This terminal is suitable for the connection of aluminum and copper conductors. When connecting aluminum conductors, the standard IK021218 processing guidelines must be observed! |            |
| <b>Noodzakelijke toebehoren</b>                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Contactvet, bescherming voor geleiders in Al 200g<br>Tube 200g calciumvet DIN 51825 K 2 C-40, vb. voor het bewerken van aluminium                                                                                                                        | IKAP0200   |