

Aftakklem 1P Cu 80A 3x 16mm²/ 4x 6mm²

Aftakklem voor bevestiging op montageplaat of DIN-rail.



Schrack Info

- Aftakklem voor gebruik met koper geleiders.
- Nominale stroomwaarde: Cu 80A.
- Aansluitcapaciteit voedende zijde:
 - Aantal aansluitingen per fase: 1.
 - Geleiders met eindhulzen: 10mm².
 - Geleiders zonder eindhulzen: 6mm² - 16mm².
- Aansluitcapaciteit afgaande zijde:
 - Aantal aansluitingen per fase: 2.
 - Geleiders met eindhulzen: 10mm².
 - Geleiders zonder eindhulzen: 2,5mm² - 16mm².
- Aansluitcapaciteit afgaande zijde:
 - Aantal aansluitingen per fase: 4.
 - Geleiders met eindhulzen: 4mm².
 - Geleiders zonder eindhulzen: 2,5mm² - 6mm².
- Aftakklem voor bevestiging op montageplaat of DIN-rail.

Technische gegevens

Diepte (mm)	47,50
Breedte (mm)	27,20

Technische gegevens - vervolg

Hoogte (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	0,06
EAN CODE	9004840989434
Stroomwarmteverliezen (W)	0,23
Omschrijving	Klemmen

Omschrijving	Referentie
Aftakkleem 1P Cu 80A 3x 16mm ² / 4x 6mm ² Aftakkleem voor bevestiging op montageplaat of DIN-rail.	IKBC1016