

Technische Fiche: IKBC1039--

Aftakklem 1P Cu 500A 8x24x1mm/ 35mm²/ 16mm²/ 10mm²

8x24x1mm – 2x20x1mm/ 2x 35mm²/ 5x 16mm²/ 4x 10mm²

Schrack Info

- Aftakklem voor gebruik met koper geleiders.
- Nominale stroomwaarde: Cu 500A.
- Aansluitcapaciteit voedende zijde:
 - Aantal aansluitingen per fase: 1.
 - Plat of soepel koper: 8x24x1mm – 2x20x1mm.
- Aansluitcapaciteit afgaande zijde:
 - Aantal aansluitingen per fase: 2.
 - Geleiders met eindhulzen: 25mm².
 - Geleiders zonder eindhulzen: 6mm² - 35mm².
- Aansluitcapaciteit afgaande zijde:
 - Aantal aansluitingen per fase: 5.
 - Geleiders met eindhulzen: 10mm².
 - Geleiders zonder eindhulzen: 2,5mm² - 16mm².
- Aansluitcapaciteit afgaande zijde:
 - Aantal aansluitingen per fase: 4.
 - Geleiders met eindhulzen: 6mm².
 - Geleiders zonder eindhulzen: 2,5mm² - 10mm².
- Klem voor bevestiging op montageplaat of DIN-rail.

Technische gegevens

Diepte (mm)	47,50
Breedte (mm)	47,00
Hoogte (mm)	95,00
Nettogewicht (kg)	0,42
EAN CODE	9007985015365
Stroomwarmteverliezen (W)	6,75
Omschrijving	Klemmen

Omschrijving	Referentie
Aftakkleem 1P Cu 500A 8x24x1mm/ 35mm ² / 16mm ² / 10mm ² 8x24x1mm- 2x20x1mm/ 2x 35mm ² / 5x 16mm ² / 4x 10mm ²	IKBC1039