

Technische Fiche: IKBC4016--

# Railstel MOD geïsoleerd 4P 100A 2x25mm<sup>2</sup>/ 5x 6mm<sup>2</sup> (2stks.)

Railstel voor bevestiging op montageplaat of DIN-rail.



## Schrack Info

- Geïsoleerd railstel voor gebruik met koper geleiders.
- Elke rail is bijkomend voorzien van isolatie.
- Nominale stroomwaarde: Cu 100A.
- Aansluitcapaciteit voedende zijde:
  - Aantal aansluitingen per fase: 2.
  - Geleiders met eindhulzen: 6mm<sup>2</sup> - 16mm<sup>2</sup>.
  - Geleiders zonder eindhulzen: 10mm<sup>2</sup> - 25mm<sup>2</sup>.
- Aansluitcapaciteit afgaande zijde:
  - Aantal aansluitingen per fase: 5.
  - Geleiders met eindhulzen: 1,5mm<sup>2</sup> - 6mm<sup>2</sup>.
  - Geleiders zonder eindhulzen: 2,5mm<sup>2</sup> - 6mm<sup>2</sup>.
- Railstel voor bevestiging op montageplaat of DIN-rail.
- Verpakking: 2 stuks.

## Technische gegevens

|              |       |
|--------------|-------|
| Diepte (mm)  | 97,00 |
| Breedte (mm) | 72,00 |

## Technische gegevens - vervolg

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Hoogte (mm)               | 52,00         |
| Nettogewicht (kg)         | 0,24          |
| EAN CODE                  | 8017963060240 |
| Stroomwarmteverliezen (W) | 2,40          |
| Omschrijving              | Klemmen       |

| Omschrijving                                                                                                                                 | Referentie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Railstel MOD geïsoleerd 4P 100A 2x25mm <sup>2</sup> / 5x 6mm <sup>2</sup> (2stks.)<br>Railstel voor bevestiging op montageplaat of DIN-rail. | IKBC4016   |