

Technische Fiche: IKBC4016-A

Railstel MOD geïsoleerd 4P 125A 2x 35mm²/ 5x 6mm² (2stks.)

Railstel voor bevestiging op montageplaat of DIN-rail.



Schrack Info

- Geïsoleerd railstel voor gebruik met koper geleiders.
- Elke rail is bijkomend voorzien van isolatie.
- Nominale stroomwaarde: Cu 125A.
- Aansluitcapaciteit voedende zijde:
 - Aantal aansluitingen per fase: 2.
 - Geleiders met eindhulzen: 6mm² - 25mm².
 - Geleiders zonder eindhulzen: 10mm² - 35mm².
- Aansluitcapaciteit afgaande zijde:
 - Aantal aansluitingen per fase: 5.
 - Geleiders met eindhulzen: 1,5mm² - 4mm².
 - Geleiders zonder eindhulzen: 2,5mm² - 6mm².
- Railstel voor bevestiging op montageplaat of DIN-rail.
- Verpakking: 2 stuks.

Technische gegevens

Diepte (mm)	97,00
Breedte (mm)	72,00

Technische gegevens - vervolg

Hoogte (mm)	52,00
Nettogewicht (kg)	0,24
EAN CODE	9007985008275
Stroomwarmteverliezen (W)	2,40
Omschrijving	Klemmen

Omschrijving	Referentie
Railstel MOD geïsoleerd 4P 125A 2x 35mm ² / 5x 6mm ² (2stks.) Railstel voor bevestiging op montageplaat of DIN-rail.	IKBC4016-A