


Technische Fiche: IL153542KK

Masken-Zählerverteiler 5M-42F/KTN 5ZP, H1995B1180T200mm

5 Tellerplaatsen, 1 Aantal rijen, 8 Secundaire rijen, 456 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Kunststof, Kärnten



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Kunststoff mit montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technische gegevens

Breedte (mm)	1.180,00
Hoogte (mm)	1.995,00
Diepte (mm)	200,00
EAN CODE	9004840636208
Stroomwarmteverliezen (W)	-836,00
Product	Nisverdeler met teller-inzet compleet
Provincie	Kärnten
Chassisdelen	Frontplaten kunststof
Afwerking	RAL 7035
Breedte kast	5
Hoogte eenheden	42
Aantal rijen	1
Tellerplaatsen	5
Beschermingsgraad	IP20C
Secundaire rijen	8
Materiaal frontplaten	Kunststof
Omschrijving	Kast
Breedte in modules	456

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Masken-Zählerverteiler 5M-42F/KTN 5ZP, H1995B1180T200mm	IL153542KK
5 Tellerplaatsen, 1 Aantal rijen, 8 Secundaire rijen, 456 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Kunststof, Kärnten	
Optionele toebehoren	
Modul 2000 Sokkel dieptedelen (set 2stk.) HxD 100x200mm	IL091120
Set 2 platen voor diepte	
Modul 2000 Sokkel breedtedeel nisbord breedte 5 h=100mm	IL091050
Plaat om vooraan of achteraan sokkel te gebruiken	
Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend	BK002401
Afdekking modulaire opening 45mm l=1m grijs	IL900251
Verpakt per eenheid of per 20stk.	