


Technische Fiche: IL154239SS

Masken-Zählerverteiler 2M-39G/SBG 4ZP, H1855B540T200mm

4 Tellerplaatsen, 2 Aantal rijen, 5 Secundaire rijen, 105 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Salzburg



SCHRACK-Info

- Modular opgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt und Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technische gegevens

Breedte (mm)	540,00
Hoogte (mm)	1.855,00
Diepte (mm)	200,00
EAN CODE	9004840636529
Stroomwarmteverliezen (W)	-428,00
Product	Nisverdeler met teller-inzet compleet
Provincie	Salzburg
Chassisdelen	Frontplaten staal
Afwerking	RAL 7035
Breedte kast	2
Hoogte eenheden	39
Aantal rijen	2
Tellerplaatsen	4
Beschermingsgraad	IP20C
Secundaire rijen	5
Materiaal frontplaten	Plaatstaal
Omschrijving	Kast
Breedte in modules	105

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Masken-Zählerverteiler 2M-39G/SBG 4ZP, H1855B540T200mm	IL154239SS
4 Tellerplaatsen, 2 Aantal rijen, 5 Secundaire rijen, 105 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Salzburg	
Optionele toebehoren	
Modul 2000 Sokkel dieptedelen (set 2stk.) HxD 100x200mm	IL091120
Set 2 platen voor diepte	
Modul 2000 Sokkel breedtedeel nisbord breedte 2 h=100mm	IL091020
Plaat om vooraan of achteraan sokkel te gebruiken	
Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend	BK002401
Afdekking modulaire opening 45mm l=1m grijs	IL900251
Verpakt per eenheid of per 20stk.	