


Technische Fiche: IL154345VS

Masken-Zählerverteiler 3M-45G/VBG 6ZP, H2130B760T200mm

6 Tellerplaatsen, 2 Aantal rijen, 4 Secundaire rijen, 132 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Vorarlberg



SCHRACK-Info

- Modular opgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene oder einer vormontierten Montageplatte
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technische gegevens

Breedte (mm)	760,00
Hoogte (mm)	2.130,00
Diepte (mm)	200,00
EAN CODE	9004840637052
Stroomwarmteverliezen (W)	-625,00
Product	Nisverdeler met teller-inzet compleet
Provincie	Vorarlberg
Chassisdelen	Frontplaten staal
Afwerking	RAL 7035
Breedte kast	3
Hoogte eenheden	45
Aantal rijen	2
Tellerplaatsen	6
Beschermingsgraad	IP20C
Secundaire rijen	4
Materiaal frontplaten	Plaatstaal
Omschrijving	Kast
Breedte in modules	132

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Masken-Zählerverteiler 3M-45G/VBG 6ZP, H2130B760T200mm	IL154345VS
6 Tellerplaatsen, 2 Aantal rijen, 4 Secundaire rijen, 132 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Vorarlberg	
Optionele toebehoren	
Modul 2000 Sokkel dieptedelen (set 2stk.) HxD 100x200mm	IL091120
Set 2 platen voor diepte	
Modul 2000 Sokkel breedtedeel nisbord breedte 3 h=100mm	IL091030
Plaat om vooraan of achteraan sokkel te gebruiken	
Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend	BK002401
Afdekking modulaire opening 45mm l=1m grijs	IL900251
Verpakt per eenheid of per 20stk.	