



Technische Fiche: IL154442SS

# Masken-Zählerverteiler 4M-42G/SBG 8ZP, H1995B980T200mm

8 Tellerplaatsen, 2 Aantal rijen, 6 Secundaire rijen, 270 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Salzburg



## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt und Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Technische gegevens

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Breedte (mm)              | 980,00                                |
| Hoogte (mm)               | 1.995,00                              |
| Diepte (mm)               | 200,00                                |
| EAN CODE                  | 9004840637359                         |
| Stroomwarmteverliezen (W) | -718,00                               |
| Product                   | Nisverdeler met teller-inzet compleet |
| Provincie                 | Salzburg                              |
| Chassisdelen              | Frontplaten staal                     |
| Afwerking                 | RAL 7035                              |
| Breedte kast              | 4                                     |
| Hoogte eenheden           | 42                                    |
| Aantal rijen              | 2                                     |
| Tellerplaatsen            | 8                                     |
| Beschermingsgraad         | IP20C                                 |
| Secundaire rijen          | 6                                     |
| Materiaal frontplaten     | Plaatstaal                            |
| Omschrijving              | Kast                                  |
| Breedte in modules        | 270                                   |

## Artikelen

| Omschrijving                                                                                                             | Referentie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Masken-Zählerverteiler 4M-42G/SBG 8ZP, H1995B980T200mm                                                                   | IL154442SS |
| 8 Tellerplaatsen, 2 Aantal rijen, 6 Secundaire rijen, 270 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Salzburg |            |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                                              |            |
| Modul 2000 Sokkel dieptedelen (set 2stk.) HxD 100x200mm                                                                  | IL091120   |
| Set 2 platen voor diepte                                                                                                 |            |
| Modul 2000 Sokkel breedtedeel nisbord breedte 4 h=100mm                                                                  | IL091040   |
| Plaat om vooraan of achteraan sokkel te gebruiken                                                                        |            |
| Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend                                                                                 | BK002401   |
| Afdekking modulaire opening 45mm l=1m grijs                                                                              | IL900251   |
| Verpakt per eenheid of per 20stk.                                                                                        |            |