


Technische Fiche: IL160218KK

Aufputz-Zählerverteiler 2A-18F/KTN 2ZP, H915B590T250mm

2 Tellerplaatsen, 1 Aantal rijen, 0 Secundaire rijen, 0 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Kunststof, Kärnten



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Kunststoff mit montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technische gegevens

Breedte (mm)	590,00
Hoogte (mm)	915,00
Diepte (mm)	250,00
EAN CODE	9004840638127
Stroomwarmteverliezen (W)	-264,00
Product	Opbouwverdelers met montageplaat teller
Provincie	Kärnten
Chassisdelen	Frontplaten kunststof
Afwerking	RAL 7035
Breedte kast	2
Hoogte eenheden	18
Aantal rijen	1
Tellerplaatsen	2
Beschermingsgraad	IP20C
Materiaal frontplaten	Kunststof
Omschrijving	Kast

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Aufputz-Zählerverteiler 2A-18F/KTN 2ZP, H915B590T250mm 2 Tellerplaatsen, 1 Aantal rijen, 0 Secundaire rijen, 0 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Kunststof, Kärnten	IL160218KK
Optionele toebehoren	
Modul 2000 Sokkel dieptedelen (set 2stk.) HxD 100x250mm Set 2 platen voor diepte	IL091125
Modul 2000 Sokkel breedtedeel BR2 kast IP20C h=100mm Profil U om vooraan of achteraan sokkel te gebruiken	IL091200-S
Slot 61005 met 1 sleutel with 1 key	IL900200-F
Halfcilinder H36000 met 2 sleutels	IL900202-F
Modul 2000 Plaat met rubber doorvoeringen 426x130x15mm IP20C Doorvoeringen 28x 13mm, 16x 17mm, 4x 30mm	IL900102
Modul 2000 Plaat met rubber doorvoeringen 440x130x15mm IP20C Breedte 2, 3, 4, 5	IL900105
Modul 2000 Vier wandbevestigingshaken kasten IP20C Vier wandbevestigingen met schroeven	IL900020-F
Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend	BK002401
Afdekking modulaire opening 45mm l=1 m grijs Verpakt per eenheid of per 20stk.	IL900251
Z-Cilinderslot met 2 sleutels	IL900201-F