


Technische Fiche: IL164124NS

Unterputz-Zählerverteiler 1U-24E/NOE 1ZP, H1195B380T250mm

1 Tellerplaatsen, 1 Aantal rijen, 3 Secundaire rijen, 39 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Niederösterreich



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr (beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt)
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht mindestens aus einer 300mm Plombierbaren Blindabdeckung oder einer Stecktüre für EVN-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß) • komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technische gegevens

Breedte (mm)	380,00
Hoogte (mm)	1.195,00
Diepte (mm)	250,00
EAN CODE	9004840641967
Stroomwarmteverliezen (W)	-193,00
Product	Inbouwkast met tellers compleet
Provincie	Niederösterreich
Chassisdelen	Frontplaten staal
Afwerking	RAL 9016
Breedte kast	1
Hoogte eenheden	24
Aantal rijen	1
Tellerplaatsen	1
Beschermingsgraad	IP20C
Secundaire rijen	3
Materiaal frontplaten	Plaatstaal
Omschrijving	Kast
Breedte in modules	39

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Unterputz-Zählerverteiler 1U-24E/NOE 1ZP, H1195B380T250mm 1 Tellerplaatsen, 1 Aantal rijen, 3 Secundaire rijen, 39 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Niederösterreich	IL164124NS
Optionele toebehoren	
Slot 61005 met 1 sleutel with 1 key	IL900200-F
Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend	BK002401
Afdekking modulaire opening 45mm l=1m grijs Verpakt per eenheid of per 20stk.	IL900251
Modul 2000 Koppeling inbouwbodems horizontaal LeveRol met montagemateriaal	IL369001
Z-Cilinderslot met 2 sleutels	IL900201-F