


Technische Fiche: IL164242WS

# Unterputz-Zählerverteiler 2U-42E/WIEN 2ZP, H2025B590T250mm

2 Tellerplaatsen, 1 Aantal rijen, 9 Secundaire rijen, 189 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Wien



## SCHRACK-Info

- Modular opgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Gerätefrontplatte mit 45mm Geräteausschnitt oder einer plombierbaren Abdeckung mit montierter Alu/HC Schiene oder SHC-Schiene
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß) • komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Technische gegevens

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Breedte (mm)              | 590,00                          |
| Hoogte (mm)               | 2.025,00                        |
| Diepte (mm)               | 250,00                          |
| EAN CODE                  | 9004840630336                   |
| Stroomwarmteverliezen (W) | -439,00                         |
| Product                   | Inbouwkast met tellers compleet |
| Provincie                 | Wien                            |
| Chassisdelen              | Frontplaten staal               |
| Afwerking                 | RAL 9016                        |
| Breedte kast              | 2                               |
| Hoogte eenheden           | 42                              |
| Aantal rijen              | 1                               |
| Tellerplaatsen            | 2                               |
| Beschermingsgraad         | IP20C                           |
| Secundaire rijen          | 9                               |
| Materiaal frontplaten     | Plaatstaal                      |
| Omschrijving              | Kast                            |
| Breedte in modules        | 189                             |

## Artikelen

| Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kopergewicht (kg/km) | Referentie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Unterputz-Zählerverteiler 2U-42E/WIEN 2ZP, H2025B590T250mm<br>2 Tellerplaatsen, 1 Aantal rijen, 9 Secundaire rijen, 189 Breedte in modules, Materiaal frontplaten<br>Plaatstaal, Wien                                                                                                                                                                                |                      | IL164242WS |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |            |
| Slot 61005 met 1 sleutel<br>with 1 key                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | IL900200-F |
| Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | BK002401   |
| Afdekking modulaire opening 45mm l=1m grijs<br>Verpakt per eenheid of per 20stk.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | IL900251   |
| Modul 2000 Koppeling inbouwbodems horizontaal<br>LeveRol met montage materiaal                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | IL369001   |
| Z-Cilinderslot met 2 sleutels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | IL900201-F |
| Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over<br>all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped<br>ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019         |                      | IL900189   |
| Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over<br>all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped<br>ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019                      |                      | IL900189-A |
| Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | IL900190   |
| Cover for Plug-in counter bars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | IL900191   |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over<br>all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped<br>ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 975                  | IL901816   |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over<br>all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped<br>ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1350                 | IL901820   |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over<br>all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped<br>ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1725                 | IL901824   |