


Technische Fiche: IL166245KK

Unterputz-Zählerverteiler 2U-45H/KTN 4ZP, H2160B590T250mm

4 Tellerplaatsen, 2 Aantal rijen, 6 Secundaire rijen, 126 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Kunststof, Kärnten



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Kunststoff mit montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technische gegevens

Breedte (mm)	590,00
Hoogte (mm)	2.160,00
Diepte (mm)	250,00
EAN CODE	9004840644579
Stroomwarmteverliezen (W)	-467,00
Product	Inbouwkast met tellers compleet
Provincie	Kärnten
Chassisdelen	Frontplaten kunststof
Afwerking	RAL 9016
Breedte kast	2
Hoogte eenheden	45
Aantal rijen	2
Tellerplaatsen	4
Beschermingsgraad	IP20C
Secundaire rijen	6
Materiaal frontplaten	Kunststof
Omschrijving	Kast
Breedte in modules	126

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Unterputz-Zählerverteiler 2U-45H/KTN 4ZP, H2160B590T250mm	IL166245KK
4 Tellerplaatsen, 2 Aantal rijen, 6 Secundaire rijen, 126 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Kunststof, Kärnten	
Optionele toebehoren	
Slot 61005 met 1 sleutel with 1 key	IL900200-F
Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend	BK002401
Afdekking modulaire opening 45mm l=1m grijs Verpakt per eenheid of per 20stk.	IL900251
Modul 2000 Koppeling inbouwbodems horizontaal LeveRol met montagemateriaal	IL369001
Z-Cilinderslot met 2 sleutels	IL900201-F