


Technische Fiche: IL170342SS

Unterputz-Zählerverteiler 3U-42M/SBG 9ZP, H2025B810T250mm

9 Tellerplaatsen, 3 Aantal rijen, 3 Secundaire rijen, 99 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Salzburg



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt und Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)

- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technische gegevens

Breedte (mm)	810,00
Hoogte (mm)	2.025,00
Diepte (mm)	250,00
EAN CODE	9004840646887
Stroomwarmteverliezen (W)	-567,00
Product	Inbouwkast met tellers compleet
Provincie	Salzburg
Chassisdelen	Frontplaten staal
Afwerking	RAL 9016
Breedte kast	3
Hoogte eenheden	42
Aantal rijen	3
Tellerplaatsen	9
Beschermingsgraad	IP20C
Secundaire rijen	3
Materiaal frontplaten	Plaatstaal
Omschrijving	Kast
Breedte in modules	99

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Unterputz-Zählerverteiler 3U-42M/SBG 9ZP, H2025B810T250mm 9 Tellerplaatsen, 3 Aantal rijen, 3 Secundaire rijen, 99 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Salzburg	IL170342SS
Optionele toebehoren	
Slot 61005 met 1 sleutel with 1 key	IL900200-F
Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend	BK002401
Afdekking modulaire opening 45mm l=1 m grijs Verpakt per eenheid of per 20stk.	IL900251
Modul 2000 Koppeling inbouwbodems horizontaal LeveRol met montagemateriaal	IL369001
Z-Cilinderslot met 2 sleutels	IL900201-F