


Technische Fiche: IL172112US

Flush-mounted distribution board 1U-12K, H:640 W:380 D:250mm

4 Aantal modulaire rijen, 52 Breedte in modules, inklusive Tür, Mauerwanne,
Installationseinsatz



Technische gegevens

Breedte (mm)	380,00
Hoogte (mm)	640,00
Diepte (mm)	250,00
EAN CODE	9004840647600
Stroomwarmteverliezen (W)	-109,00
Product	Inbouwkast met modulair chassis compleet
Provincie	Standaard
Afwerking	RAL 9016
Breedte kast	1
Hoogte eenheden	12
Beschermingsgraad	IP20C
Aantal modulaire rijen	4
Materiaal frontplaten	Plaatstaal
Omschrijving	Verdeelkast
Breedte in modules	52

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Flush-mounted distribution board 1U-12K, H:640 W:380 D:250mm	IL172112US
4 Aantal modulaire rijen, 52 Breedte in modules, inklusive Tür, Mauerwanne, Installationseinsatz	
Optionele toebehoren	
Slot 61005 met 1 sleutel with 1 key	IL900200-F
Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend	BK002401
Afdekking modulaire opening 45mm l=1m grijs Verpakt per eenheid of per 20stk.	IL900251
Modul 2000 Koppeling inbouwbodems horizontaal LeveRol met montagemateriaal	IL369001
Z-Cilinderslot met 2 sleutels	IL900201-F