

Technische Fiche: IL172118AV

Aufputz-Installationsverteiler 1A-18K/VBG, H915B380T250mm

4 Aantal modulaire rijen, 78 Breedte in modules, Vorarlberg, inklusive Tür, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand



Technische gegevens

Breedte (mm)	380,00
Hoogte (mm)	915,00
Diepte (mm)	250,00
EAN CODE	9004840656329
Stroomwarmteverliezen (W)	-199,00
Product	Opbouwkast met modulair chassis
Provincie	Vorarlberg
Chassisdelen	Frontplaten staal
Afwerking	RAL 7035
Breedte kast	1
Hoogte eenheden	18
Beschermingsgraad	IP20C
Aantal modulaire rijen	4
Materiaal frontplaten	Plaatstaal
Omschrijving	Verdeelkast
Breedte in modules	78

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Aufputz-Installationsverteiler 1A-18K/VBG, H915B380T250mm 4 Aantal modulaire rijen, 78 Breedte in modules, Vorarlberg, inklusive Tür, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand	IL172118AV
Optionele toebehoren	
Modul 2000 Sokkel dieptedelen (set 2stk.) HxD 100x250mm Set 2 platen voor diepte	IL091125
Modul 2000 Sokkel breedtedeel BR1 kast IP20C h=100mm Plaat om vooraan of achteraan sokkel te gebruiken	IL091100
Slot 61005 met 1 sleutel with 1 key	IL900200-F
Halfcilinder H36000 met 2 sleutels	IL900202-F
Modul 2000 Plaat met rubber doorvoeringen 426x130x15mm IP20C Doorvoeringen 28x 13mm, 16x 17mm, 4x 30mm	IL900102
Modul 2000 Plaat met rubber doorvoeringen 440x130x15mm IP20C Breedte 2, 3, 4, 5	IL900105
Modul 2000 Vier wandbevestigingshaken kasten IP20C Vier wandbevestigingen met schroeven	IL900020-F
Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend	BK002401
Afdekking modulaire opening 45mm l=1m grijs Verpakt per eenheid of per 20stk.	IL900251
Z-Cilinderslot met 2 sleutels	IL900201-F