

Technische Fiche: IL190279AC

Transducer for Upper Austria, WMS 125A/LS, IP55

inkl. Sockel 100mm, mit Kombiableiter und Leistungsschalter (Überlasteinstellbereich: 64A-125A), Querverschiebung rechts möglich



SCHRACK-Info

- Für einzelne Messungen bis 125A je Schrank
- Anschlussfertig, geprüft und versiegelt
- Abmessungen:
 - Höhe: 2000mm
 - Breite: 600mm
 - Tiefe: 400mm
- Material:
 - Rahmen, Rückwand, Dach und Seitenwände: 1,5mm Stahlblech
 - Türe: 2mm Stahlblech
- Verschluss: Schwenkhebel, Türanschlag links, Öffnungswinkel der Türe 125°
- Kommunikationsfach: Reihenklemmen für Tarifimpulse
- Kabeleinführung: 1xM25 + 2xM20 Verschraubungen
- Messeinrichtung: Schwenkbare Zählerwanne inklusive Zählerschleife, Tarifrelais, Zählerprüfklemme und Sicherungen
- Bestückung:
 - 1x Leistungsschalter 3-polig
 - 1x Anschluss Leistungsschalter M8
 - 1x Überspannungsableiter 3-polig Typ 1+2 (Kl. B+C) + NH-Trenner

- 1x EVU-WandlERMessung
- 1x CU-Verschiebung:
 - L1, L2, L3 und N: 40x10mm
 - PE mit PEN-Verbindung: 30x10mm
- Geteilte und plombierbare Plexiglas-Berührungsschutzabdeckung
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP55
- Schlagfestigkeit: IK10
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)
- Messwandlerschrank auf Anfrage auch als **Edelstahl-Ausführung** erhältlich



Technische gegevens

Breedte (mm)	600,00
Hoogte (mm)	2.000,00
Diepte (mm)	400,00
Nettogewicht (kg)	150,00
EAN CODE	9004840968330
Stroomwarmteverliezen (W)	-604,00
Provincie	Oberösterreich
Beschermingsgraad	IP55
Nominale stroomsterkte (A)	125
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK10
Afwerking	RAL 7035
Uitvoering	Gepoedercoate staalplaat
Breedte (mm)	600
Hoogte (mm)	2000
Diepte (mm)	400
Aantal deuren	1

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Transducer for Upper Austria, WMS 125A/LS, IP55 inkl. Sockel 100mm, mit Kombiableiter und Leistungsschalter (Überlasteinstellbereich: 64A-125A), Querverschiebung rechts möglich	IL190279AC
Optionele toebehoren	
AC Set Zijwanden (set 2stk.) HxD 2000x400mm RAL7035	ACSW2004
AC Sokkel dieptedelen met hoeken DxH 400x100mm RAL9005 Levering set platen en hoeken gemonteerd	ACSOT041
AC Sokkelplaten breedte (set 2stk.) BxH 600x100mm RAL9005 Set 2 panelen voor en achter	ACSOB061
AC Sokkel dieptedelen met hoeken DxH 400x200mm RAL9005 Levering set platen en hoeken gemonteerd	ACSOT042
AC Sokkelplaten breedte (set 2stk.) BxH 600x200mm RAL9005 Set 2 panelen voor en achter	ACSOB062