

Technische Fiche: IL190633--

Tyrol wall-mounted enclosure 3A33 complete, prewired

without rear panel, IP20C, RAL7035 (Light grey)



SCHRACK-Info

- 3 Zählerplätze
- 5 Gerätereihe mit je 33TE
- 1 x Blindfrontplatte
- Vorzählerteil plombierbar
- Schlossausführung mit Drehriegel
- AP-Ausführung unten geschlossen, oben mit Moosgummieinführung ohne Rückwand
- Bestückt mit:
 - 1 x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26283-A (L1/L2/L3, 35mm²)
 - 1 x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26222 (Blau, N, 35mm²)
 - 1 x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26232 (Gelb-Grün, PE, 35mm²)
 - Überspannungsableiter Vartec 255V /20kA TN-C Set
 - Zählerschleife 10mm² + Zähleranschlussklemme 3-polig+2N montiert
 - Tarifschalter 20-32A
 - FI-Schalter 40A, 4-polig, 30mA, vsf., Bauart G, Typ A
 - PE-Schiene 16mm² + Nullungsverbindung Ym 16mm²
- Verdrahtet bis zum FI
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP20C für Innenraum

- Schlagfestigkeit: IK08
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)

Technische gegevens

Breedte (mm)	810,00
Hoogte (mm)	1.605,00
Diepte (mm)	250,00
EAN CODE	9004840881172
Stroomwarmteverliezen (W)	-544,00
Provincie	Tirol
Beschermingsgraad	IP20C
Beschermingsklasse	I
Bevestiging	opbouw
Slagvastheid	IK08
Afwerking	RAL 7035
Product	Tellerkast compleet
Tellerplaatsen	3
Uitvoering	Gepoedercoate staalplaat
Breedte (mm)	810
Hoogte (mm)	1605
Diepte (mm)	250
Omschrijving	Kast
BxHxD mm	810x1605x250

Omschrijving	Referentie
Tyrol wall-mounted enclosure 3A33 complete, prewired without rear panel, IP20C, RAL7035 (Light grey)	IL190633