

Technische Fiche: IL312212-F

Modul 2000 Kader en deur voor inbouwbodemplaat 2U-12FL IP20C

RAL9016 HxBxD 640x590x100mm



Schrack Info

- Verdeelkast voor gebruik binnen.
- Modulair opgebouwde kader met deur.
- Materiaal: verzinkt plaatstaal 1 mm met poederlak afwerking.
- Beschikbaar in 4 hoogtes en 2 breedtes, van 2U/12 tot 3U/24.
- Chassis kan achteraf nog geplaatst worden.
- Op maat gemaakte chassis of frontplaten uit kunststof zijn beschikbaar op aanvraag.
- Inbouwbodemplaat IL367... is te gebruiken (totaal diepte kader met inbouwbodemplaat is 100mm).
- Deuren zijn standaard uitgevoerd met kunststof draaisluiting met geïntegreerde dubbelbaardsluiting.
- Draairichting van deur kan gekozen worden naar links of rechts.
- Beschermingsklasse: I.
- Beschermingsgraad: IP20C.
- Slagvastheid: IK08.
- Kleur: RAL9016 (wit).



Technische gegevens

Breedte (mm)	590,00
Hoogte (mm)	640,00
Diepte (mm)	100,00
Nettogewicht (kg)	7,00
EAN CODE	9004840597509
Stroomwarmteverliezen (W)	-122,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Product	Inbouwkast
Afwerking	RAL 9016
Breedte kast	2
Hoogte eenheden	12
Beschermingsgraad	IP20C
Omschrijving	Chassis

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Modul 2000 Kader en deur voor inbouwbodem 2U-12FL IP20C RAL9016 HxBxD 640x590x100mm	IL312212-F
Optionele toebehoren	
Modul 2000 Inbouwbodem 2U-12FL diepte 100mm HxBxD 635x580x100mm	IL367212-F
Modular chassis 2-12K flat, 4-rows, depth 100 mm Front plates sheet steel, complete	IL148912-A