

Technische Fiche: IP3270149-

## Potential distributors PTRV 8-FE / BKYE

250 V, 17.5 A, 0.14 - 2.5, AWG: 14 - 26, pole: 2, Number of connections: 32, 8.3 x 100 mm, grey, elements: black, yellow



### Technische gegevens

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Diepte (mm)                                                            | 87,50         |
| Breedte (mm)                                                           | 8,30          |
| Hoogte (mm)                                                            | 100,00        |
| Nettogewicht (kg)                                                      | 0,03          |
| EAN CODE                                                               | 4055626046709 |
| Stroomwarmteverliezen (W)                                              | 0,56          |
| Omgevingstemperatuur min. (°C)                                         | -40           |
| Omgevingstemperatuur max. (°C)                                         | 120           |
| Omschrijving                                                           | Klemmen       |
| Systeem                                                                | Push-In       |
| Productgamma                                                           | PT            |
| Productgroep                                                           | Toebehoren    |
| Maximale aansluitcapaciteit vaste geleiders (mm²)                      | 2,50          |
| Maximale aansluitcapaciteit soepele geleiders (mm²)                    | 1,50          |
| Maximale aansluitcapaciteit soepele geleiders met adereindhulzen (mm²) | 1,50          |
| Minimale aansluitcapaciteit vaste geleiders (mm²)                      | 0,14          |
| Minimale aansluitcapaciteit soepele geleiders (mm²)                    | 0,14          |

## Technische gegevens - vervolg

|                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Minimale aansluitcapaciteit soepele geleiders met adereindhulzen (mm <sup>2</sup> ) | 0,14  |
| Aansluitcapaciteit (mm <sup>2</sup> )                                               | 1,5   |
| Afwerking                                                                           | Grijs |
| Nominale stroom (A)                                                                 | 17,50 |

| Omschrijving                                                                                                                                                       | Referentie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Potential distributors PTRV 8-FE /BKYE<br>250 V, 17.5 A, 0.14 - 2.5, AWG: 14 - 26, pole: 2, Number of connections: 32, 8.3 x 100 mm, grey, elements: black, yellow | IP3270149  |