

Technische Fiche: IS503039--

TYTAN-TH1

Zekeringslastscheidingsschakelaar D02 3P+N hulpc.

main protection, with thermal monitoring, with flashing indicator, with fuse plugs, without fuses



Technische gegevens

Stroomwarmteverliezen (W)	7,50
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Aantal polen	3P+N

Omschrijving	Referentie
TYTAN-TH1 Zekeringslastscheidingsschakelaar D02 3P+N hulpc. main protection, with thermal monitoring, with flashing indicator, with fuse plugs, without fuses	IS503039

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Optionele toebehoren	
Optionele toebehoren	
TYTAN HR12-relais Somstoringsmelder module 2C/O 5A 250VAC	IS504871
TYTAN HR11-relais Storingsmelder module 2C/O 5A 250VAC	IS504870
Smeltzekering Neozed 20A SES D02 gL-gG blue	IS504035
Smeltzekering Neozed 25A SES D02 gL-gG yellow	IS504036
Smeltzekering Neozed 35A SES D02 gL-gG black	IS504037
Smeltzekering Neozed 50A SES D02 gL-gG white	IS504038
Smeltzekering Neozed 63A SES D02 gL-gG copper	IS504039
Pashuls 20A HES D02 blue	IS504134
Pashuls 25A HES D02 yellow	IS504135
Pashuls 35A HES D02 black	IS504136
Reduceerverveer voor D01 in D02	ISF90299