

Technische Fiche: ISA05225-A

ARROW-BLUE NH-Zekeringscheider GR00

3P+N 160A M8

Panel mounting



Productinformatie

- according to EN60947-3, size NH00 - 160A, 4 pole
- for baseplate mounting
- with universal terminal M8 x 16/2 x M5
- cable terminal at top and bottom side

Technische gegevens

Stroomwarmteverliezen (W)	12,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	55
Grootte	NH 00
Normen	EN 60947-3
Nominale thermische stroom [I_{th}] (A)	160
Nominale bedrijfsspanning (U_e) (V)	690
Nominale bedrijfsstroom (A)	160
Nominale frequentie (Hz)	50/ 60
Nominale isolatiespanning (U_i) (V)	1000

Technische gegevens - vervolg

Nominale conditionele kortsluitstroom	65kA (AC 500V)
Nominale stootspanning (U_{imp}) (V)	8kV
Elektrische levensduur (schakelingen)	200
Aantal polen	4
Kabelaansluiting	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad	IP20C
Mechanische levensduur (schakelingen)	1.600 schakelingen
Montage wijze	Verticaal/ Horizontaal
Overspanningscategorie/ vervuilingsgraad	III / 3
Gebruikscategorie	2: AC23B bij 400V/ 160A 1: AC21B bij 690V/ 160A

Artikelen

Omschrijving	Kopergewicht (kg/km)	Referentie
ARROW-BLUE NH-Zekeringscheider GR00 3P+N 160A M8 Panel mounting		ISA05225-A
Optionele toebehoren		
NH-Zekering grootte 00 (000) 4A 400VAC		ISP00004
NH-Zekering grootte 00 (000) 400VAC/ 6A		ISP00006
NH-Zekering grootte 00 (000) 400VAC/ 10A		ISP00010
NH-Zekering grootte 00 (000) 400VAC/ 16A		ISP00016
NH-Zekering grootte 00 (000) 400VAC/ 20A		ISP00020
NH-Zekering grootte 00 (000) 400VAC/ 25A		ISP00025
NH-Zekering grootte 00 (000) 400VAC/ 32A		ISP00032
NH-Zekering grootte 00 (000) 400VAC/ 35A		ISP00035
NH-Zekering grootte 00 (000) 400VAC/ 40A	8	ISP00040
NH-Zekering grootte 00 (000) 400VAC/ 50A		ISP00050
NH-Zekering grootte 00 (000) 400VAC/ 63A		ISP00063
NH-Zekering grootte 00 (000) 400VAC/ 80A		ISP00080
NH-Zekering grootte 00 (000) 400VAC/ 100A		ISP00100
NH-Zekering grootte 00 (000) 400VAC/ 125A		ISP00125
NH-Zekering grootte 00 (000) 400VAC/ 160A		ISP00160