


Technische Fiche: LI1000384-

GIMBLE OUT 150 LED, 3000K, 36°, IP67

Edelstahl 316

Recessed floor luminaire



Productinformatie

Die GIMBLE OUT 150 LED Bodeneinbauleuchte mit runder Blende und klarer Glasabdeckung ist mit einem LED-Modul ausgestattet. Der Kopf der Leuchte welcher auch das LED-Modul beinhaltet kann um 90° aus der Leuchte heraus gezogen werden. Durch die Schutzart IP67 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Technische gegevens

Lichtstroom (lm)	1000
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	25.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP67
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	36
Vermogen (W)	13

Technische gegevens - vervolg

Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	600
Bevestiging	Bodeminbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø150
Inbouw diepte (mm)	170
Afwerking	Metaal geborsteld
Uitvoering	INOX 316 Glas
Lengte (mm)	180
Breedte (mm)	180
Hoogte (mm)	131
Diameter (mm)	180
Optionele toebehoren	LI1000655-; LI228730-; LI233792-
LxBxH (mm)	180x180x131
ØxH (mm)	180x131
Uitsnijding (mm)	Ø150

Artikelen

Omschrijving	Referentie
GIMBLE OUT 150 LED, 3000K, 36°, IP67 Edelhohl 316 Recessed floor luminaire	LI1000384
Optionele toebehoren	
DASAR® PREMIUM DN160 Montagegehäuse	LI1000655
IP68 verbindingsbox 3-polig	LI228730
DASAR PREMIUM DN160 Inbouwdoos vloer met deksel	LI233792