

Technische Fiche: LI1000386-

ANINDA LED Wand- en plafondarmatuur inbouw kort 3000K 90° ZT

without driver, wall and ceiling recessed luminaire



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	605,00
Breedte (mm)	58,00
Hoogte (mm)	86,00
Nettogewicht (kg)	1,05
Boordiameter (mm) (mm)	590x45
Bevestiging	Wandinbouw Plafondinbouw
Kleur	Mat zwart
Materiaal	Aluminium Acrylglas
Leverancier	SLV
Bedrijfsstroom mA (mA)	700
Vermogen (W)	16
Lichtrendement (lm/W)	65
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	80
Lichtstroom (lm)	1040

Technische gegevens - vervolg

Beschermingsklasse	III
Energie-efficiëntieklasse	A++ A+ A
Inbouw diepte (mm)	85
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH mm	605x58x86
Uitsparing mm	590x45

Artikelen

Omschrijving	Referentie
ANINDA LED Wand- en plafondarmatuur inbouw kort 3000K 90° ZT without driver, wall and ceiling recessed luminaire	LI1000386
Optionele toebehoren	
LED driver, 700mA, 12.5-25W, dimmable	LI1001133
LED driver, 700mA, 12.6-19.6W	LI1001136
TCI LED-Driver 50VA 350-1050mA DIP-Switch DALI inkl. Cable relief	LI464032