

Technische Fiche: LI1000391 -

ANINDA LED Wand- en plafondarmatuur inbouw lang 3000K 90° Ag

without driver, wall and ceiling recessed luminaire



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	1.205,00
Breedte (mm)	58,00
Hoogte (mm)	86,00
Nettogewicht (kg)	1,95
Boordiameter (mm) (mm)	1190x45
Bevestiging	Wandinbouw Plafondinbouw
Kleur	Zilver
Materiaal	Aluminium Acrylglas
Leverancier	SLV
Bedrijfsstroom mA (mA)	700
Vermogen (W)	16
Lichtrendement (lm/W)	139
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	80
Lichtstroom (lm)	2230

Technische gegevens - vervolg

Beschermingsklasse	III
Energie-efficiëntieklasse	A++ A+ A
Inbouw diepte (mm)	85
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH mm	1205x58x86
Uitsparing mm	1190x45

Artikelen

Omschrijving	Referentie
ANINDA LED Wand- en plafondarmatuur inbouw lang 3000K 90° Ag without driver, wall and ceiling recessed luminaire	LI1000391
Optionele toebehoren	
LED driver, 700mA, 19-35W, dimmable	LI1001132
TCI LED-Driver 50VA 350-1050mA DIP-Switch DALI inkl. Cable relief	LI464032
LED-Driver 40W 700mA incl. trekontlasting	LI464168