

Technische Fiche: LI1000833-

KINI LED Outdoor Deckeneinbauleuchte, 3000K, 60°, IP65 weiß

Recessed ceiling luminaire



Productinformatie

Die dimmbare KINI Deckeneinbauleuchte besticht durch ihre schlichte Optik. Mit ihrer Schutzart IP65 ist sie im Außenbereich oder in Feuchträumen einsetzbar. Verfügbar weiß ist sie in runder Form erhältlich. Durch die Bestückung mit einer leistungsstarken, warmweißen LED in einem schwenkbaren Einsatz, sowie des im Lieferumfang enthaltenen LED-Treibers, kann das Set den Anforderungen der Allgemeinbeleuchtung gerecht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung.

Technische gegevens

Lichtstroom (lm)	850
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	30000
Regelen lichtintensiteit	Ja Fase afsnijding Dimmer fase aansnijding
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP65
Energie-efficiëntieklasse	G

Technische gegevens - vervolg

Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	60
Vermogen (W)	12
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	260
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 90
Inbouw diepte (mm)	85
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium Polycarbonaat
Lengte (mm)	108
Breedte (mm)	108
Hoogte (mm)	65
Diameter (mm)	108
LxBxH (mm)	108x108x65
ØxH (mm)	108x65
Uitsnijding (mm)	Ø 90

Omschrijving	Referentie
KINI LED Outdoor Deckeneinbauleuchte, 3000K, 60°, IP65 weiß Recessed ceiling luminaire	LI1000833