

Technische Fiche: LI1001016-

KAMUELA ECO LED 3000K 38° dimbaar IP65 wit

Fire-rated Recessed ceiling luminaire



Productinformatie

Die KAMUEL ECO LED Einbauleuchte ist mit einer integrierten Premium LED ausgestattet. Die aus Aluminium und Kunststoff gefertigte Einbauleuchte ist mit einer warmweißen LED versehen. Die feuerfeste Einbauleuchten-Serie ist für mindestens 90 Minuten Feuerbeständig. Zum Betrieb der Einbauleuchte ist ein passender dimmbarer Konstantstromtreiber integriert und ist somit für den direkten Anschluss an 230 Volt geeignet. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen und ist in unterschiedlichen Gehäusefarbe auswählbar.

Technische gegevens

Lichtstroom (lm)	400
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥84
Levensduur	25000
Regelen lichtintensiteit	Ja Fase afsnijding Dimmer fase aansnijding
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP65

Technische gegevens - vervolg

Energie-efficiëntieklasse	E
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	38
Lichtrendement (lm/W)	62
Vermogen (W)	6
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 70
Inbouw diepte (mm)	71
Afwerking	Wit
Uitvoering	Kunststof Aluminium
Lengte (mm)	88
Breedte (mm)	88
Hoogte (mm)	71
Diameter (mm)	88
LxBxH (mm)	88x88x71
ØxH (mm)	88x71
Uitsnijding (mm)	Ø 70

Omschrijving	Referentie
KAMUELA ECO LED 3000K 38° dimbaar IP65 wit Fire-rated Recessed ceiling luminaire	LI1001016