

Technische Fiche: LI1001251-

VALETO® LED PANEL, LED Indoor Leuchte, 620x620mm, UGR<19

LED Indoor recessed ceiling light,



Productinformatie

Mit dem in zwei Größen erhältlichen LED VALETO PANEL, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Durch die volle Valeto Smart Kompatibilität können Sie die gewünschte Lichtfarbe zwischen 2700 und 6500 Kelvin frei einstellen. Mit diesem Produkt erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Hier wird ein Blendwinkel unter 19° erreicht.

Technische gegevens

Lichtstroom (lm)	3600 - 4000
Kleurtemperatuur (K)	2700-6500
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Levensduur	25.000h
Regelen lichtintensiteit	Valeto Ja Dim-to-warm
Beschermingsklasse	II
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	95
Vermogen (W)	39

Technische gegevens - vervolg

Nominale werkspanning AC (V)	100-240
Bevestiging	Plafondmontage Plafondinbouw
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium Acrylglas
Lengte (mm)	620
Breedte (mm)	620
Hoogte (mm)	11
Optionele toebehoren	LI420001 --, LI420021 --
LxBxH (mm)	620x620x11

Artikelen

Omschrijving	Referentie
VALETO® LED PANEL, LED Indoor Leuchte, 620x620mm, UGR<19 LED Indoor recessed ceiling light,	LI1001251
Optionele toebehoren	
SMART LIGHT GATEWAY	LI420001
SMART LIGHT EASY REMOTE, CCT & DIM	LI420021