

Technische Fiche: LI1003595-

# NUMINOS M DL 17,5W 1500lm 3000K 55° 500mA LED wit

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Productinformatie

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1500 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Technische gegevens

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Lichtstroom (lm)         | 1500                         |
| Lichtkleur               | Warmwit                      |
| Kleurtemperatuur (K)     | 3000                         |
| Kleurweergave-index (Ra) | ≥90                          |
| Levensduur               | 50.000h                      |
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |
| Beschermingsklasse       | III                          |

## Technische gegevens - vervolg

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsgraad       | IP20                                                                                                                     |
| Type verlichting        | Inbouw plafondverlichting                                                                                                |
| Lichtmiddel inbegrepen  | Inbegrepen                                                                                                               |
| Lampvoet                | LED                                                                                                                      |
| Stralingshoek (°)       | 120                                                                                                                      |
| Vermogen (W)            | 17,50                                                                                                                    |
| Bedrijfsstroom mA (mA)  | 500                                                                                                                      |
| Boring voor inbouw (mm) | Ø 120                                                                                                                    |
| Inbouw diepte (mm)      | 100                                                                                                                      |
| Afwerking               | Wit<br>Zwart                                                                                                             |
| Uitvoering              | Aluminium<br>Polycarbonaat                                                                                               |
| Lengte (mm)             | 135                                                                                                                      |
| Breedte (mm)            | 135                                                                                                                      |
| Hoogte (mm)             | 90                                                                                                                       |
| Diameter (mm)           | 135                                                                                                                      |
| Optionele toebehoren    | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146- |
| LxBxH (mm)              | 135x135x90                                                                                                               |
| ØxH (mm)                | 135x90                                                                                                                   |
| Uitsnijding (mm)        | Ø 120                                                                                                                    |

## Artikelen

| Omschrijving                                                                                                                                                  | Referentie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS M DL 17,5W 1500lm 3000K 55° 500mA LED wit<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1003595  |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                                                                                   |            |
| LED W LED wit<br>LED Driver                                                                                                                                   | LI1004054  |
| LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA<br>LED Driver                                                                                                            | LI1004064  |
| LED Driver 15W-40,6W 230/350/500/700mA<br>LED Driver                                                                                                          | LI1004069  |
| NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 transparant                                                                                                             | LI1004790  |
| NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 transparant                                                                                                              | LI1004791  |

## Artikelen

| Omschrijving                                                              | Referentie |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Optionele toebehoren</b>                                               |            |
| NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 frosted                             | LI1004792  |
| NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 zwart                                  | LI1004793  |
| Numinos® M montage frame, rond 240/120mm zwart<br>Mounting frame/socket   | LI1006143  |
| Numinos® M montage frame, rond 240/120mm wit<br>Mounting frame/socket     | LI1006144  |
| Numinos® M montage frame, vierk. 240/120mm zwart<br>Mounting frame/socket | LI1006145  |
| Numinos® M montage frame, vierk. 240/120mm wit<br>Mounting frame/socket   | LI1006146  |