

Technische Fiche: LI1003597-

NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 3000K 55° 500mA LED wit/chrom

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Productinformatie

NUMINOS is das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1550 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Technische gegevens

Lichtstroom (lm)	1550
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Levensduur	50.000h
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja

Technische gegevens - vervolg

Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Vermogen (W)	17,50
Bedrijfsstroom mA (mA)	500
Boring voor inbouw (mm)	Ø 120
Inbouw diepte (mm)	100
Afwerking	Wit Chroom
Uitvoering	Aluminium Polycarbonaat
Lengte (mm)	135
Breedte (mm)	135
Hoogte (mm)	90
Diameter (mm)	135
Optionele toebehoren	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
LxBxH (mm)	135x135x90
ØxH (mm)	135x90
Uitsnijding (mm)	Ø 120

Artikelen

Omschrijving	Referentie
NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 3000K 55° 500mA LED wit/chrom Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1003597
Optionele toebehoren	
LED W LED wit LED Driver	LI1004054
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA LED Driver	LI1004064
LED Driver 15W-40,6W 230/350/500/700mA LED Driver	LI1004069
NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 transparant	LI1004790

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Optionele toebehoren	
NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 transparant	LI1004791
NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	LI1004792
NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 zwart	LI1004793
Numinos® M montage frame, rond 240/120mm zwart Mounting frame/socket	LI1006143
Numinos® M montage frame, rond 240/120mm wit Mounting frame/socket	LI1006144
Numinos® M montage frame, vierk. 240/120mm zwart Mounting frame/socket	LI1006145
Numinos® M montage frame, vierk. 240/120mm wit Mounting frame/socket	LI1006146