

Technische Fiche: LI1003644-

# NUMINOS L DL 25,4W 2250lm 2700K 55° 700mA LED wit

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Productinformatie

NUMINOS is das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2250 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Technische gegevens

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Lichtstroom (lm)         | 2250                         |
| Lichtkleur               | Comfort warmwit              |
| Kleurtemperatuur (K)     | 2700                         |
| Kleurweergave-index (Ra) | ≥90                          |
| Levensduur               | 50.000h                      |
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |
| Beschermingsklasse       | III                          |

## Technische gegevens - vervolg

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsgraad       | IP20                                                                                                                     |
| Type verlichting        | Inbouw plafondverlichting                                                                                                |
| Lichtmiddel inbegrepen  | Inbegrepen                                                                                                               |
| Lampvoet                | LED                                                                                                                      |
| Stralingshoek (°)       | 120                                                                                                                      |
| Vermogen (W)            | 25,40                                                                                                                    |
| Bedrijfsstroom mA (mA)  | 700                                                                                                                      |
| Boring voor inbouw (mm) | Ø 145                                                                                                                    |
| Inbouw diepte (mm)      | 105                                                                                                                      |
| Afwerking               | Wit                                                                                                                      |
| Uitvoering              | Aluminium<br>Polycarbonaat                                                                                               |
| Lengte (mm)             | 160                                                                                                                      |
| Breedte (mm)            | 160                                                                                                                      |
| Hoogte (mm)             | 95                                                                                                                       |
| Diameter (mm)           | 160                                                                                                                      |
| Optionele toebehoren    | LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150- |
| LxBxH (mm)              | 160x160x95                                                                                                               |
| ØxH (mm)                | 160x95                                                                                                                   |
| Uitsnijding (mm)        | Ø 145                                                                                                                    |

## Artikelen

| Omschrijving                                                                                                                                                  | Referentie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS L DL 25,4W 2250lm 2700K 55° 700mA LED wit<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1003644  |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                                                                                   |            |
| LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA<br>LED Driver                                                                                                            | LI1004062  |
| LED Driver 30W 700mA<br>LED Driver                                                                                                                            | LI1004065  |
| LED Driver 15W-40,6W 250/350/500/700mA<br>LED Driver                                                                                                          | LI1004070  |
| NUMINOS L Diffusor Ellipse W LED IP20 transparant                                                                                                             | LI1004794  |
| NUMINOS L Diffusor Prisma W LED IP20 transparant                                                                                                              | LI1004795  |
| NUMINOS L Diffusor Frosted W LED IP20 frosted                                                                                                                 | LI1004796  |

## Artikelen

| Omschrijving                                                              | Referentie |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Optionele toebehoren</b>                                               |            |
| NUMINOS L Diffusor Wabe W LED IP20 zwart                                  | LI1004797  |
| Numinos® L montage frame, rond 240/150mm zwart<br>Mounting frame/socket   | LI1006147  |
| Numinos® L montage frame, rond 240/150mm wit<br>Mounting frame/socket     | LI1006148  |
| Numinos® L montage frame, vierk. 240/150mm zwart<br>Mounting frame/socket | LI1006149  |
| Numinos® L montage frame, vierk. 240/150mm wit<br>Mounting frame/socket   | LI1006150  |