

Technische Fiche: LI1003645-

NUMINOS L DL 25,4W 2150lm 2700K 55° 700mA LED wit/chrom

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Productinformatie

NUMINOS is das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2150 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische gegevens

Lichtstroom (lm)	2150
Lichtkleur	Comfort warmwit
Kleurtemperatuur (K)	2700
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Levensduur	50.000h
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja

Technische gegevens - vervolg

Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Vermogen (W)	25,40
Bedrijfsstroom mA (mA)	700
Boring voor inbouw (mm)	Ø 145
Inbouw diepte (mm)	105
Afwerking	Wit Chroom
Uitvoering	Aluminium Polycarbonaat
Lengte (mm)	160
Breedte (mm)	160
Hoogte (mm)	95
Diameter (mm)	160
Optionele toebehoren	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150-
LxBxH (mm)	160x160x95
ØxH (mm)	160x95
Uitsnijding (mm)	Ø 145

Artikelen

Omschrijving	Referentie
NUMINOS L DL 25,4W 2150lm 2700K 55° 700mA LED wit/chrom Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1003645
Optionele toebehoren	
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA LED Driver	LI1004062
LED Driver 30W 700mA LED Driver	LI1004065
LED Driver 15W-40,6W 250/350/500/700mA LED Driver	LI1004070
NUMINOS L Diffusor Ellipse W LED IP20 transparant	LI1004794

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Optionele toebehoren	
NUMINOS L Diffusor Prisma W LED IP20 transparant	LI1004795
NUMINOS L Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	LI1004796
NUMINOS L Diffusor Wabe W LED IP20 zwart	LI1004797
Numinos® L montage frame, rond 240/150mm zwart Mounting frame/socket	LI1006147
Numinos® L montage frame, rond 240/150mm wit Mounting frame/socket	LI1006148
Numinos® L montage frame, vierk. 240/150mm zwart Mounting frame/socket	LI1006149
Numinos® L montage frame, vierk. 240/150mm wit Mounting frame/socket	LI1006150