

Technische Fiche: LI1003722-

# NUMINOS XL DL 37,4W 3550lm 3000K 20° 1050mA LED zwart/wit

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Productinformatie

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL XL Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3550 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Technische gegevens

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Lichtstroom (lm)         | 3550                         |
| Lichtkleur               | Warmwit                      |
| Kleurtemperatuur (K)     | 3000                         |
| Kleurweergave-index (Ra) | ≥90                          |
| Levensduur               | 50.000h                      |
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |

## Technische gegevens - vervolg

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsklasse      | III                                                                                                                      |
| Beschermingsgraad       | IP20                                                                                                                     |
| Type verlichting        | Inbouw plafondverlichting                                                                                                |
| Lichtmiddel inbegrepen  | Inbegrepen                                                                                                               |
| Lampvoet                | LED                                                                                                                      |
| Stralingshoek (°)       | 120                                                                                                                      |
| Vermogen (W)            | 37,40                                                                                                                    |
| Bedrijfsstroom mA (mA)  | 1050                                                                                                                     |
| Boring voor inbouw (mm) | Ø 175                                                                                                                    |
| Inbouw diepte (mm)      | 130                                                                                                                      |
| Afwerking               | Wit<br>Zwart                                                                                                             |
| Uitvoering              | Aluminium<br>Polycarbonaat                                                                                               |
| Lengte (mm)             | 190                                                                                                                      |
| Breedte (mm)            | 190                                                                                                                      |
| Hoogte (mm)             | 118                                                                                                                      |
| Diameter (mm)           | 190                                                                                                                      |
| Optionele toebehoren    | LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006151-;LI1006152-;LI1006153-;LI1006154- |
| LxBxH (mm)              | 190x190x118                                                                                                              |
| ØxH (mm)                | 190x118                                                                                                                  |
| Uitsnijding (mm)        | Ø 175                                                                                                                    |

## Artikelen

| Omschrijving                                                                                             | Referentie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS XL DL 37,4W 3550lm 3000K 20° 1050mA LED zwart/wit                                                | LI1003722  |
| Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! |            |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                              |            |
| LED Driver 40W multi mA                                                                                  | LI1004059  |
| LED Driver                                                                                               |            |
| LED Driver 28-40W 1000mA PHASE                                                                           | LI1004066  |
| LED Driver                                                                                               |            |
| LED Driver 42-50W 1050mA DALI                                                                            | LI1004071  |
| LED Driver                                                                                               |            |
| NUMINOS XL Diffusor Ellipse W LED IP20 transparant                                                       | LI1004798  |

## Artikelen

| Omschrijving                                                               | Referentie |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                |            |
| NUMINOS XL Diffusor Prisma W LED IP20 transparant                          | LI1004799  |
| NUMINOS XL Diffusor Frosted W LED IP20 frosted                             | LI1004800  |
| NUMINOS XL Diffusor Wabe W LED zwart                                       | LI1004801  |
| Numinos® XL montage frame, rond 240/180mm zwart<br>Mounting frame/socket   | LI1006151  |
| Numinos® XL montage frame, rond 240/180mm wit<br>Mounting frame/socket     | LI1006152  |
| Numinos® XL montage frame, vierk. 240/180mm zwart<br>Mounting frame/socket | LI1006153  |
| Numinos® XL montage frame, vierk. 240/180mm wit<br>Mounting frame/socket   | LI1006154  |