


Technische Fiche: LI1003861 -

NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 2700K 55° 500mA LED wit/chrom

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Productinformatie

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde lichtstelsel van SLV, dat functie, design en techniek verenigt. Zo kunnen u met verschillende Down- en Spotlights duizend lichtstelselmogelijkheden ervaren. Daarbij behoort ook NUMINOS® DL M, die als inbouwverlichting door beste verwerkings- en lichtkwaliteit bestaat. Ideaal voor een dezent, moderne en ruimtebesparende verlichting, die de aandacht op objecten of de ruimte leidt. Daarbij kan de inbouwverlichting met een vermogen van 17,55 Watt, lichtsterkte van 1550 lumen, kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en het hoge kleurweergaveindex van meer dan 90 overtuigen. De eenvoudige installatie is dan nog slechts een vormzaak. Wanneer beslissen u zich voor de modulaire diversiteit van SLV?

Technische gegevens

Lichtstroom (lm)	1550
Lichtkleur	Comfort warmwit
Kleurtemperatuur (K)	2700
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Levensduur	50.000h
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja

Technische gegevens - vervolg

Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Vermogen (W)	17,50
Bedrijfsstroom mA (mA)	500
Boring voor inbouw (mm)	Ø 90
Inbouw diepte (mm)	75
Afwerking	Wit Chroom
Uitvoering	Aluminium Polycarbonaat
Lengte (mm)	105
Breedte (mm)	105
Hoogte (mm)	68
Diameter (mm)	105
Optionele toebehoren	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006139-;LI1006140-;LI1006141-;LI1006142-
LxBxH (mm)	105x105x68
ØxH (mm)	105x68
Uitsnijding (mm)	Ø 90

Artikelen

Omschrijving	Referentie
NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 2700K 55° 500mA LED wit/chrom	LI1003861
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Optionele toebehoren	
LED W LED wit	LI1004054
LED Driver	
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004064
LED Driver	
LED Driver 15W-40,6W 230/350/500/700mA	LI1004069
LED Driver	
NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 transparant	LI1004790

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Optionele toebehoren	
NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 transparant	LI1004791
NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	LI1004792
NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 zwart	LI1004793
Numinos® S montage frame, rond 160/100mm zwart Mounting frame/socket	LI1006139
Numinos® S montage frame, rond 160/100mm wit Mounting frame/socket	LI1006140
Numinos® S montage frame, vierk. 160/100mm zwart Mounting frame/socket	LI1006141
Numinos® S montage frame, vierk. 160/100mm wit Mounting frame/socket	LI1006142