

Technische Fiche: LI1004037-

NUMINOS XL DL 37,4W 3800lm 4000K 40° 1050mA LED zwart/wit

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Productinformatie

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DL XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3800 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische gegevens

Lichtstroom (lm)	3800
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Levensduur	50.000h
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	III

Technische gegevens - vervolg

Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Vermogen (W)	37,40
Bedrijfsstroom mA (mA)	1050
Boring voor inbouw (mm)	Ø 145
Inbouw diepte (mm)	115
Afwerking	Wit Zwart
Uitvoering	Aluminium Polycarbonaat
Lengte (mm)	160
Breedte (mm)	160
Hoogte (mm)	108
Diameter (mm)	160
Optionele toebehoren	LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006147-
LxBxH (mm)	160x160x108
ØxH (mm)	160x108
Uitsnijding (mm)	Ø 145

Artikelen

Omschrijving	Referentie
NUMINOS XL DL 37,4W 3800lm 4000K 40° 1050mA LED zwart/wit	LI1004037
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Optionele toebehoren	
LED Driver 40W multi mA	LI1004059
LED Driver	
LED Driver 28-40W 1000mA PHASE	LI1004066
LED Driver	
LED Driver 42-50W 1050mA DALI	LI1004071
LED Driver	
NUMINOS XL Diffusor Ellipse W LED IP20 transparant	LI1004798
NUMINOS XL Diffusor Prisma W LED IP20 transparant	LI1004799
NUMINOS XL Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	LI1004800
NUMINOS XL Diffusor Wabe W LED zwart	LI1004801
Numinos® L montage frame, rond 240/150mm zwart	LI1006147
Mounting frame/socket	