

Technische Fiche: LI1005359-

NUMINOS® MOVE S 790lm 250mA 40° 940 zwart/wit

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Productinformatie

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Technische gegevens

Lichtstroom (lm)	790
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	40
Vermogen (W)	8,60
Boring voor inbouw (mm)	Ø 90
Lengte (mm)	100

Technische gegevens - vervolg

Breedte (mm)	100
Hoogte (mm)	63,50
Diameter (mm)	100
LxBxH (mm)	100x100x64
ØxH (mm)	100x64
Uitsnijding (mm)	Ø 90

Omschrijving	Referentie
NUMINOS® MOVE S 790lm 250mA 40° 940 zwart/wit Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005359