

Technische Fiche: LI1005396-

WORKLIGHT DALI 57W 5000 2000lm 80° ≥80 230V 4K IP20 DALI ws

LED pendant luminaire Lichtverteilung direkt indirect



Productinformatie

Als consequente Weiterentwicklung unserer WORKLIGHT Serie, erhalten Sie dieser WORKLIGHT eine Office Pendelleuchte für Bildschirmarbeitsplätze, ausgestattet mit modernster Technik und hocheffizienten, leistungsstarken LEDs und natürlich $UGR \leq 19$. Die Leuchte ist mittels DALI steuerbar. Durch den bereits eingebauten Treiber sowie der Zuleitung, ist die WORKLIGHT fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Technische gegevens

Lichtstroom (lm)	5000
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Verblindingsfactor (UGR)	19
Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	DALI Ja
Energie-efficiëntieklasse	D
Type verlichting	Pendelverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen

Technische gegevens - vervolg

Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	80
Vermogen (W)	57
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	1550
Bevestiging	Pendelmontage
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium
Lengte (mm)	1200
Breedte (mm)	260
Hoogte (mm)	30
Optionele toebehoren	EHDALIDIM-
LxBxH (mm)	1200x260x30

Artikelen

Omschrijving	Referentie
WORKLIGHT DALI 57W 5000 2000lm 80° ≥80 230V 4K IP20 DALI ws	LI1005396
LED pendant luminaire Lichtverteilung direkt indirekt	
Optionele toebehoren	
Inbouwmodule DALI drukknopbediening	EHDALIDIM
Drukknoppen moeten apart besteld worden	