

Technische Fiche: LI1005831 -

NUMINOS® GIMBLE XS 700lm 200mA 20°

930 zwart

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Productinformatie

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische gegevens

Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver
	Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	20
Vermogen (W)	7
Boring voor inbouw (mm)	Ø 68
Lengte (mm)	80
Breedte (mm)	80

Technische gegevens - vervolg

Hoogte (mm)	57
Diameter (mm)	80
LxBxH (mm)	80x80x57
ØxH (mm)	80x57
Uitsnijding (mm)	Ø 68

Omschrijving	Referentie
NUMINOS® GIMBLE XS 700lm 200mA 20° 930 zwart Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005831